

Spittler Pendelleuchte 2x28/54W EVG DALI 8624482546030

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1537361
EAN	4052075055627
Hersteller	Spittler
Hersteller-ArtNr	8624482546030
Hersteller-Typ	8624482546030
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Pendelleuchte



Technische Informationen

Art der Leuchte
Dimmbar

Farbe steuerbar (RGB)

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Lampenleistung bei Multiwatt

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Schaltung

Nennspannung 220...240V

Direkt-/Indirektanteile separat re

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Ausführung des Rasters

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Länge 1237mm

Breite 190mm

Höhe 38mm

Abhängung mitgeliefert

Pendellänge 150...1500mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Spittler Pendelleuchte 2x28/54W EVG DALI 8624482546030 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe grau, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Blendbegrenzung UGR längs 13,2, Blendbegrenzung UGR quer 12,5, Länge 1237mm, Breite 190mm, Höhe 38mm, Abhängung mitgeliefert, Pendellänge 150 ...

1500mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Pendelleuchte SL 624 für Leuchtstofflampe 2 x 28/54 W, T16, direkt- indirekt strahlend, Leuchtgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9006 (Weißaluminium) / struktur, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Spiegelraster aus vakuumbedampftem, hochglänzendem MIRO Aluminium (Al 99,98 %) für hohe Wirkungsgrade und exzellente Farbneutralität, BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1, inkl.

Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose, inkl.

elektronischem Vorschaltgerät (EVG), 2 x 28/54 W, digital dimmbar DALI.
[Spittler Pendelleuchte 2x28/54W EVG DALI 8624482546030 online kaufen](#)

