

## Verschiedene-Diverse LIYCY-OB 7x 1 Tr.500 Elektronikltg ge

### Allgemeine Informationen

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer      | ET0130686            |
| EAN                |                      |
| Hersteller         | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr   | LIYCY-OB 7x 1 Tr.500 |
| Hersteller-Typ     | LIYCY-OB 7x 1        |
| Verpackungseinheit | 1 Meter              |
| Artikelklasse      | Datenkabel           |



### Technische Informationen

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Leiter-Material                        |                  |
| Leiter-Nennquerschnitt                 | 1mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                          |                  |
| Ader-Zahl                              |                  |
| Verseilelement                         |                  |
| Ader-Isolation                         |                  |
| Ader-Kennzeichnung                     |                  |
| Schirm über Verseilelement             |                  |
| Schirm über Verseilung                 |                  |
| Mantel-Material                        |                  |
| Mantel-Farbe                           |                  |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2          |                  |
| Flammwidrig                            |                  |
| Raucharm nach EN 61034-2               |                  |
| Außendurchmesser ca.                   | 8.6mm            |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 50°C             |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest        | -40...80°C       |

Verschiedene-Diverse LIYCY-OB 7x 1 Tr.500 Elektronikltg gesch.

Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 1mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 7, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

8,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Als Datenkabel in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik.

Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw.

Impulsen sichergestellt.

Max.

Betriebstemperatur 80 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse LIYCY-OB 7x1 Tr.500 Elektroniklg ge online kaufen](#)