Eaton (Moeller) Frequenzumrichter 0,55KW 1,9A 400V 3ph MMX34AA1D

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6201862
EAN	4015081192281
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	121398
Hersteller-Typ	MMX34AA1D9F0-0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Frequenzumrichter =< 1 kV

Technische Informationen

Netzspannung	400...400V
Eingangsphasenzahl	
Max. Ausgangsfrequenz	320Hz
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIl	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIl	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherN	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für Devicel	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFIs	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen p(	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Mit optischer Schnittstelle	
Mit PC-Anschluss	
Bremschopper integriert	
Schutzart (IP)	
Höhe	157mm
Breite	66mm
Tiefe	99mm

Eaton (Moeller) Frequenzumrichter 0,55KW 1,9A 400V 3ph MMX34AA1D9F0-0 Netzspannung 400 ...

400V, Eingangsphasenzahl 3, Max.

Ausgangsfrequenz 320Hz, Nennausgangsstrom I2N 1,9A, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Schutzart (IP) IP20, Höhe 157mm, Breite 66mm, Tiefe 99mm, Analoge Ausgänge 1, Analoge Eingänge 3, Digitale Ausgänge 3, Digitale Eingänge 6, Die Frequenzumrichter der Reihe M-MAX ermöglichen die stufenlose Drehzahlregelung von Drehstrom-Asynchronmotoren für eine Motorleistung.

Sie eignen sich besonders für Applikationen, bei denen einfache Handhabung und Wirtschaftlichkeit eine zentrale Bedeutung haben.

Der M-MAX kann als Einzelantrieb (stand-alone) eingesetzt und in Automatisierungsanlagen integriert werden.

Integrierter Funkentstörfilter(EMV: C2 und C3 gemäß IEC/EN61800-3),

Dynamische Motorsteuerung mit sensorloser Vektorregelung oder U/f-\nSteuerung (umschaltbar), Integrierte Bedien- und Anzeigeeinheit, Elektronisches Sollwertpotentiometer, Festfrequenzen, PI-Regler, 6 digitale Steuereingänge (24V DC), 1 digitaler Ausgang (Transistor, 24V DC, 50 mA), 2 analoge Eingänge (0...+10V DC und 0/4...20 mA), 1 analoger Ausgang (0/4...20 mA), Serielle Schnittstelle (RS458/Modus RTU), 2 Relais (1xSchließer, 1xWechsler, 230V AC, 2A), Internationale Standards (CE, UL, cUL, c-Tick)

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Eaton (Moeller) Frequenzumrichter 0,55KW 1,9A 400V 3ph MMX34AA1D online

kaufen