

Verschiedene-Diverse YSLYSY-JZ 5x 1,5 Tr.500 Steuerltg bewehr

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0132253
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLYSY-JZ 5x1,5 Tr.500
Hersteller-Typ	YSLYSY-JZ 5x 1,5
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	
Außendurchmesser ca.	12.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-30...70°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse YSLYSY-JZ 5x 1,5 Tr.500 Steuerltg bewehrt
 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 5,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN
 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

12,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Standardanschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung.

Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen.

Bei Verwendung im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches Das verzinkte Stahldrahtgeflecht bietet der Leitung einen hohen mechanischen Schutz.

[Verschiedene-Diverse YSLYSY-JZ 5x 1,5 Tr.500 Steuerltg bewehr online](#)

[kaufen](#)