

Phoenix Contact Leiterplattenklemme GSMKDS 3/ 3

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer | ET0441560 |
| EAN | 4017918026493 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 1733033 |
| Hersteller-Typ | GSMKDS 3/ 3 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Artikelklasse | Leiterplattenklemme |



Technische Informationen

| | |
|--|--------------------------|
| Höhe | 18mm |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| Anzahl der Etagen | |
| Rastermaß der Anschlüsse | 7.5mm |
| Winkel Leiterplatte/Leiteranschl | |
| Bemessungsstrom In | 24A |
| Bemessungsspannung | 630V |
| Bemessungsstoßspannung | 6kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Anschlussart Leiter | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse | 0.2...2.5mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse | 0.2...2.5mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...2.5mm ² |
| Anschlussart Leiterplatte | |
| Werkstoff der Anschlussoberfläche | |
| Durchmesser des Anschlusspins | 0.9mm |
| Länge des Pins | 4.5mm |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Gehäusefarbe | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Art der Leiterplattenbefestigung | |
| Befestigungsart | |

Phoenix Contact Leiterplattenklemme GSMKDS 3/ 3 Höhe 18mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 3, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 7,5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss sonstige, Bemessungsstrom In 24A,

Bemessungsspannung 630V, Bemessungsstoßspannung 6kV,
Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter
Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der
Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser des Anschlusspins 0,9mm, Länge des
Pins 4,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün,
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der
Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,

[Phoenix Contact Leiterplattenklemme GSMKDS 3/ 3 online kaufen](#)

