

## Maico Kleinraumventilator ECA 100 ipro KF

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1605606
EAN	4012799842071
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0084.0207
Hersteller-Typ	ECA 100 ipro KF
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kleinraumventilator



### Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Montageart	
Werkstoff des Gehäuses	
Farbe	
Fördervolumen	92m <sup>3</sup> /h
Schutzart (IP)	
Nennweite	100mm
Zusammenstellung	
Ausführung	

Maico Kleinraumventilator ECA 100 ipro KF Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Fördervolumen 92m<sup>3</sup>/h, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 100mm, Zusammenstellung mit Dämmerungsschalter verzögert, Ausführung Axial, Ausführung mit Lichtsteuerung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten ohne zusätzliche Schalter.

Alle 4 Betriebsprogramme wählbar.

Reihenfolge der Leistungsstufen erfolgt je nach gewähltem Betriebsprogramm.

Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z.B.

beim Einschalten einer Lampe.

Einschaltheiligkeit (am Gerät) min.

30 Lux.

Ausschaltheiligkeit (am Gerät) max.

1,7 Lux.

Keine zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig.

Einschaltverzögerung stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar:  
0/50/90/120 sek.

Nachlaufzeit stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 0/8/17/25 min.

Eingestellte Zeit wird mittels LEDs während der Einstellung angezeigt.

Verdeckte Ansaugung, mit elektrisch betätigtem Innenverschluss.

Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme Einstellbar über Jumper im Gerät.

Komfortprogramm (voreingestellt) Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit:  
Stufe 2 Nachtprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 1  
Sparprogramm Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 1  
Powerprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 2 Merkmale  
Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche.

2 Leistungsstufen.

Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.

Zur Entlüftung.

VDE-, Ausnahme: ECA 100 ipro RC/RCH.

: ECA 100 RC/RCH.

Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad.

Schutzklasse II.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Motor Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug abnehmbar.

Kompatibel zu ECA Vorgängermodellen DN 100, da Befestigungslöcher und Kabeleinführung Unterputz an der gleichen Stelle.

Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise Alle ECA 100 ipro-Geräte im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar.

Details siehe Planungshinweise.

Artikel: ECA 100 ipro KF, Ausführung: Lichtsteuerung, Fördervolumen: 78 / 92 m<sup>3</sup>/h, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 10 / 13 W, I<sub>Max</sub>: 0,08 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,7 kg, Klappe: integriert, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: 40 °C, Nachlaufzeit: 0 / 8 / 17 / 25 min, Einschaltverzögerung: 0 / 50 / 90 / 120 s, Schalldruckpegel: 27 / 32 dB(A),

[Maico Kleinraumventilator ECA 100 ipro KF online kaufen](#)

