Siemens Indus.Sector CPU 315-2DP M.MPI inteGr.Stromv. 6ES7315-2A



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6101675
EAN	4025515077763
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6ES73152AH140AB0
Hersteller-Typ	6ES7315-2AH14-0AB0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	SPS-Grundgerät

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 5	0...0V
Versorgungsspannung bei AC 60 H	0V
Versorgungsspannung bei DC	19.2...28.8V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der Relaisausgänge	
Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A	
Max. Anzahl der adressierbarer	
Ausführung	
Bearbeitungszeit (1K, Binäranw	0.05ms
Anzahl der HW-Schnittstellen	Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen P	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen p	
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der analogen Ausgänge	
Anzahl der analogen Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	

Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBU	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceI	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Founda	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Inte	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Redundanzfähigkeit	
Mit Display	
Speicherart	
Speichergröße	256kByte
Programmspeichererweiterung	möglich
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	40mm

Tiefe	130mm
Höhe	125mm

Siemens Indus.Sector CPU 315-2DP M.MPI inteGr.Stromv.

6ES7315-2AH14-0AB0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 19,2 ...

28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der Relaisausgänge 0, Max.

Anzahl der adressierbaren analogen E/A 1024, Max.

Anzahl der adressierbaren digitalen E/A 16384, Ausführung modular, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) 0,05ms, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Systemkomponente, Redundanzfähigkeit, Speicherart sonstige, Speichergröße 256kByte, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Breite 40mm, Höhe 125mm, Tiefe 130mm, SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP Zentralbaugruppe mit MPI integr.

Stromversorgung DC 24V Arbeitsspeicher 256 KByte 2.

Schnittstelle DP-Master/Slave MICRO Memory Card erforderlich

Siemens Indus.Sector CPU 315-2DP M.MPI inteGr.Stromv. 6ES7315-2A online

kaufen