# Verschiedene-Diverse YSLY-JZ 4x 1 Tr.500 Steuerleitung



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0132504 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | YSLY-JZ 4x1 Tr.500 |
| Hersteller-Typ | YSLY-JZ 4x 1 |
| Verpackungseinheit | 1 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Kältebeständig nach EN 60811- | |
| Außendurchmesser ca. | 7.4mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I | -5...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70°C |
| Nennspannung U | 500V |

Verschiedene-Diverse YSLY-JZ 4x 1 Tr.500 Steuerleitung Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 1, Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung,für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse YSLY-JZ 4x 1 Tr.500 Steuerleitung online kaufen