Verschiedene-Diverse LIHCH 21x 0,34 Tr.500 Elektronikltg ha



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7507003
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	LIHCH 21x 0,34 Tr.500
Hersteller-Typ	LIHCH 21x 0,34
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Datenkabel

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	0.34mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	10.7mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-30...70°C

Verschiedene-Diverse LIHCH 21x 0,34 Tr.500 Elektronikltg halog.

Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,34mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 21, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

10,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Anzahl der Einzeldrähte 7, Durchmesser der Einzeldrähte 0,25mm, Halogenfreie Installationskabel mit Kupferabschirmung werden für Fernmelde- und Informationsverarbeitungs-anlagen in störgefährdeter Umgebung und bei erhöhten Anforderungen an die Signalübertragungseigenschaften zur optimalen Datenübertragung verwendet.

Halogenfreie Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall werden bei erhöhten Brandschutzanforderungen in bezug auf hohe Sachwertkonzentration oder auf Personalenschutz eingesetzt.

Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch.

Sie geben im Brandfall keine korrosiven Gase ab.

Zersetzungsprodukte, die durch Korrosion an Gebäuden, Anlagen und Geräte schädigend wirken, können vermieden werden.

Das Gesamtabschirmgeflecht aus Kupferdrähten schützt gegen äußere Störeinflüsse und elektromagnetische Beeinflussungen und gewährleistet eine einwandfreie Datenübertragung.

Diese Kabel werden in trockenen und feuchten Räumen innerhalb von Gebäuden, auf und unter Putz, in Sonderfällen auch im Freien unter ausreichendem Schutz gegen Sonneneinwirkung, verwendet.

Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse LIHCH 21x 0,34 Tr.500 Elektronikltg ha online kaufen