

**Verschiedene-Diverse LIHH 4x 0,34 Tr.500 Elektronikltg ha**

**Allgemeine Informationen**

Artikelnummer	ET7507032
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	LIHH 4x 0,34 Tr.500
Hersteller-Typ	LIHH 4x 0,34
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Datenkabel



**Technische Informationen**

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	0.34mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	4.9mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	30...80°C

Verschiedene-Diverse LIHH 4x 0,34 Tr.500 Elektronikltg halog.

Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,34mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

4,9mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Anzahl der Einzeldrähte 7, Durchmesser der Einzeldrähte 0,25mm, Einsatzbereiche sind Fernmeldegeräte und Informationsverarbeitungsanlagen, in Gebäuden in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muß.

Der geringe Außendurchmesser ermöglicht einen kleinen Biegeradius und die Verdrahtung auf engstem Raum.

Die Verlegung erfolgt auf, im oder unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton.

Auch geeignet für Bereiche mit hoher Personendichte.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse LIHH 4x 0,34 Tr.500 Elektroniktg ha online kaufen](#)