# Verschiedene-Diverse LIHH 7x 0,5 Tr.500 Elektronikltg ha



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET7507044 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | LIHH 7x 0,5 Tr.500 |
| Hersteller-Typ | LIHH 7x 0,5 |
| Verpackungseinheit | 500 Meter |
| Artikelklasse | Datenkabel |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Material | |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.5mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Flammwidrig | |
| Außendurchmesser ca. | 7mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in B | -5...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...80°C |

Verschiedene-Diverse LIHH 7x 0,5 Tr.500 Elektronikltg halog.

Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 7, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Anzahl der Einzeldrähte 16, Durchmesser der Einzeldrähte 0,2mm, Einsatzbereiche sind Fernmeldegeräte und Informationsverarbeitungsanlagen, in Gebäuden in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muß.

Der geringe Außendurchmesser ermöglicht einen kleinen Biegeradius und die Verdrahtung auf engstem Raum.

Die Verlegung erfolgt auf, im oder unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton.

Auch geeignet für Bereiche mit hoher Personendichte.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse LIHH 7x 0,5 Tr.500 Elektronikltg ha online kaufen