# Verschiedene-Diverse HSLH-JZ 4x 2,5 Ri. 50 Steuerltg haloge



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET7503587 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | HSLH-JZ 4x2,5 Ri. 50 |
| Hersteller-Typ | HSLH-JZ 4x 2,5 |
| Verpackungseinheit | 50 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 2.5mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Kältebeständig nach EN 60811- | |
| Außendurchmesser ca. | 10mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I | -5...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70°C |
| Nennspannung U | 500V |

Verschiedene-Diverse HSLH-JZ 4x 2,5 Ri.

50 Steuerltg halogenfr.

Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Halogenfrei nach EN 60754-1/2,

Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

10mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 1, Flammwidrige Starkstromsteuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall für feste Verlegung oder flexible Anwendungen.

Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen als Energie- oder Verbindungsleitung in trockenen oder feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien.

Weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse HSLH-JZ  4x  2,5  Ri. 50 Steuerltg haloge online kaufen