

Siemens Indus.Sector ASIsafe Basis-Sich. Monit. IP20, Federzug.

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5502792
EAN	4011209718869
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RK11051BG040CA0
Hersteller-Typ	3RK1105-1BG04-0CA0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 50...0V
Versorgungsspannung bei AC 60.Hz
Versorgungsspannung bei DC 26.5...31.6V
Spannungsart der Versorgungsspannung
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für Foundation
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für AS-Interface
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyE
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11



Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Mit Potenzialtrennung	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Kategorie nach EN 954-1	
Performance Level nach EN ISO 13849-1	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Breite	45mm
Höhe	108mm
Tiefe	120mm

Siemens Indus.Sector ASIsafe Basis-Sich.

Monit.

IP20, Federzug.

3RK1105-1BG04-0CA0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 26,5 ...

31,6V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Unterstützt Protokoll für ASI, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Mit Potenzialtrennung, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Kategorie nach EN 954-1 4, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 45mm, Höhe 108mm, Tiefe 120mm, ASIsafe Basis Sicherheitsmonitor 2 F-RO, 2 Freigabekreise, IP20, mit Federzuganschluss, abnehmbare Klemmen, sicherer Ausgang Relais Reaktionszeit max.

40ms, Monitor Typ 2, Version 3, einsetzbar bis Kategorie 4 (EN 954-1), bis PL E (EN ISO 13849-1), bis SIL 3 (IEC 61508), für AS-Interface/AS-Interface Safety AT WORK

[Siemens Indus.Sector ASIsafe Basis-Sich. Monit. IP20, Federzug. online kaufen](#)