Verschiedene-Diverse YSLY-JB 16x 1,5 Tr.500 Steuerleitung



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7604393
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLY-JB 16x1,5 Tr.500
Hersteller-Typ	YSLY-JB 16x 1,5
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	13.7mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in l	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-30...70°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse YSLY-JB 16x 1,5 Tr.500 Steuerleitung Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 16, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

13,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 1, Standardanschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung.

Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen.

Bei Verwendung im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches Das verzinkte Stahldrahtgeflecht bietet der Leitung einen hohen mechanischen Schutz.

Verschiedene-Diverse YSLY-JB 16x 1,5 Tr.500 Steuerleitung online kaufen