

## Verschiedene-Diverse YSLY-JZ 5x 0,75 Ri.100 Steuerleitung

### Allgemeine Informationen

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer      | ET0132325             |
| EAN                |                       |
| Hersteller         | Verschiedene-Diverse  |
| Hersteller-ArtNr   | YSLY-JZ 5x0,75 Ri.100 |
| Hersteller-Typ     | YSLY-JZ 5x 0,75       |
| Verpackungseinheit | 100 Meter             |
| Artikelklasse      | Steuerleitung         |



### Technische Informationen

|  |                     |
|--|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                   | 0.75mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                            |                     |
| Ader-Zahl                                |                     |
| Verseilelement                           |                     |
| Ader-Isolation                           |                     |
| Ader-Kennzeichnung                       |                     |
| Schutzleiter                             |                     |
| Schirm über Verseilelement               |                     |
| Schirm über Verseilung                   |                     |
| Mantel-Material                          |                     |
| Mantel-Farbe                             |                     |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2            |                     |
| Flammwidrig                              |                     |
| Raucharm nach EN 61034-2                 |                     |
| Kältebeständig nach EN 60811-            |                     |
| Außendurchmesser ca.                     | 7.8mm               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C |                     |
| Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt   | 70°C                |
| Nennspannung U                           | 500V                |

Verschiedene-Diverse YSLY-JZ 5x 0,75 Ri.100 Steuerleitung  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 5,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,  
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,  
 Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,  
 Außendurchmesser ca.

7,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 1, Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse YSLY-JZ 5x 0,75 Ri.100 Steuerleitung online kaufen](#)