Klauke Stossverbinder f.feindräht. Leiter 725 F

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0306150
EAN	4012078470780
Hersteller	Klauke
Hersteller-ArtNr	725F
Hersteller-Typ	725 F
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen

Technische Informationen

Nennquerschnitt	35...35mm²
AWG-Bereich	
Ausführung	
Hülsenform	
Geeignet für massive Leiter	
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	
Geeignet für feindrähtige Leiter	
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	
Geeignet für Lackdraht	
Geeignet für Rundleiter	
Geeignet für Flachleiter	
Werkstoff	
Oberfläche	
Isolation	
Spannungsreihe	
Verbindungsart	
Anzahl der Abzweige	
Für zugfeste Verbindungen	
Ölstopp/Mittelsteg	

Klauke Stossverbinder f.feindräht.

Leiter 725 F Nennquerschnitt 35 ...

35mm², AWG-Bereich 2 ...

2, Ausführung Normalausführung, Hülsenform lang, Geeignet für feindrähtige Leiter, Geeignet für Rundleiter, Werkstoff Kupfer, Oberfläche verzinnt, Isolation

ohne, Spannungsreihe bis 10 kV, Verbindungsart Stoßverbinder, Anzahl der Abzweige 2, Für fein- und feinstdrähtige Leiter.

Nach DIN 46247 Teil 3.

Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften.

Stahl vernickelt.

Klauke Stossverbinder f.feindräht. Leiter 725 F online kaufen