

Eaton (Moeller) Steuerrelais EASY 24VDC,Can,12E,8Tran. EC4P-221-

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-----------------|
| Artikelnummer | ET0728360 |
| EAN | 4015081061617 |
| Hersteller | Eaton (Moeller) |
| Hersteller-ArtNr | 106391 |
| Hersteller-Typ | EC4P-221-MTXD1 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Logikmodul |



Technische Informationen

| | |
|---|----------|
| Versorgungsspannung bei DC | 24...24V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | |
| Schaltstrom | 0.5A |
| Anzahl der analogen Eingänge | |
| Anzahl der analogen Ausgänge | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | |
| Mit Relaisausgang | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Ir | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen s | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen s | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen U | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen V | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFII | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERI | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |
| Unterstützt Protokoll für Data-H | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |

| |
|---|
| Unterstützt Protokoll für LON |
| Unterstützt Protokoll für PROFIB |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
| Unterstützt Protokoll für SERCC |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
| Unterstützt Protokoll für sonstig |
| Funkstandard Bluetooth |
| Funkstandard WLAN 802.11 |
| IO-Link Master |
| Redundanzfähigkeit |
| Mit Display |
| Schutzart (IP) |
| Grundgerät |
| Erweiterbar |
| Erweiterungsgerät |
| Mit Zeitschaltuhr |
| Tragschienenmontage möglich |
| Wand-/Direktmontage möglich |
| Fronteinbau möglich |
| Rack-Montage möglich |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
| Explosionsschutz-Kategorie für |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
| Breite 107.5mm |
| Höhe 90mm |
| Tiefe 79mm |

Eaton (Moeller) Steuerrelais EASY 24VDC,Can,12E,8Tran.

EC4P-221-MTXD1 Versorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Schaltstrom 0,5A, Anzahl der

analogen Eingänge 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 12, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Unterstützt Protokoll für CAN, Mit Display, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät, Erweiterbar, Mit Zeitschaltuhr, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 107,5mm, Höhe 90mm, Tiefe 79mm, Per easy-net vernetzbar, 4 der 12 digitalen Eingänge sind wahlweise als analoger 0-10V Eingang nutzbar

[Eaton \(Moeller\) Steuerrelais EASY 24VDC,Can,12E,8Tran. EC4P-221- online](#)

[kaufen](#)

