

**Verschiedene-Diverse LIFY 0,25 bl Sp.100 Schaltlitze PVC**

**Allgemeine Informationen**

Artikelnummer	ET0100239
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	LIFY 0,25 bl Sp.100
Hersteller-Typ	LIFY 0,25 bl
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Aderleitung



**Technische Informationen**

Leiter-Nennquerschnitt	0.25mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	
Ölbeständig nach EN 60811-40	
Außendurchmesser ca.	1.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in l-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30...70°C	
Nennspannung U	900V

Verschiedene-Diverse LIFY 0,25 bl Sp.100 Schaltlitze PVC  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,25mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe blau, Außendurchmesser ca.

1,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 900V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Einzeldrähte 128, Durchmesser der Einzeldrähte 0,05, Anwendung in

Fernmeldeanlagen, Spielzeug, Sportgeräten, sowie allgemeinen Verdrahtungsanlagen im Elektrobereich, wo hohe und höchste Flexibilität gefordert wird.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse LIFY 0,25 bl Sp.100 Schaltlitze PVC online kaufen](#)