

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PDC360/24DC24VSI

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400622
EAN	4015120425325
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EP10425325
Hersteller-Typ	PDC360/24DC24VSIa.ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	3m
Max. Reichweite zu einer Seite	12m
Max. Reichweite frontal	11m
Erfassungsfeld Durchmesser at 24m	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	0s
Max. Einschaltdauer	0min
Ausschaltverzögerung selbstler	
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad
PDC360/24DC24VSl.a.ws Ausführung Präsenzmelder, Montageart Unterputz,
Montagehöhe 3m, Max.

Reichweite zu einer Seite 12m, Max.

Reichweite frontal 11m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24m,
Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar,
Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige,
Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Min.

Einschaltdauer 0s, Max.

Einschaltdauer 0min, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, \"Slave\"-Präsenzmelder für 12 -
24 V = zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines
\"Master\"-Präsenzmelders PD-C360i/24 DC24Vplus und PD-C360i/8 DC24Vplus
mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage.

Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für eine kostengünstige
Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen.

Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen,
Lagerhallen etc..

Abschaltung der LED per DIP-Schalter möglich.

Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per
DIP-Schalter.

Standardausführung als Unterputzgerät.

Aufputz- bzw.

Deckeneinbaumontage mit Zubehör.

Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe \"silber\" als Zubehör erhältlich).

Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.

[ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PDC360/24DC24VSI](#)

[online kaufen](#)

