Siemens Indus.Sector Sicherheits-Pos.-schalter Zuhaltekr. 1300N

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0762326
EAN	4011209683310
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3SE53220SD23
Hersteller-Typ	3SE5322-0SD23
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Positionsschalter mit Zuhaltung

Technische Informationen

Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Zuhaltekraft	1300N
Mit Fluchtentriegelung	
Art der Verriegelung	
Bemessungssteuerspeisespannung Us für Magnetantrieb bei AC 50 Hz	230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung Us für Magnetantrieb bei AC 60 Hz	230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung Us für Magnetantrieb bei DC	230...230V
Breite des Sensors	54mm
Höhe des Sensors	43.5mm
Länge des Sensors	185mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	
Anzahl der Kontakte als Wechs	
Ausführung des Schaltglieds	
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V	6A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V	3A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V	1.5A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V	3A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-13, 230 V	0.55A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-13, 230 V	0.27A
Gehäuse gemäß Norm	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusebeschichtung	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Ausführung des elektrischen An	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	

Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25...60°C
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Sicherheits-Pos.-schalter Zuhaltekr.

1300N 3SE5322-0SD23 Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Zuhaltekraft 1300N, Art der Verriegelung Ruhestromprinzip, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC 230 ...

230V, Breite des Sensors 54mm, Höhe des Sensors 43,5mm, Länge des Sensors 185mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 4, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 1,5A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform Sonderbauform, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung sonstige, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

60°C, Schutzart (IP) IP66/IP67, Die Sicherheitsschalter mit Zuhaltung sind besondere sicherheitstechnische Einrichtungen, die ein zufälliges oder absichtliches Öffnen von Schutztüren, Schutzgittern oder anderen Abdeckungen verhindern, solange noch ein gefährlicher Zustand besteht (z.

B.

Nachlaufbewegungen der abgeschalteten Maschine).Diese Sicherheitsschalter mit Zuhaltung bestehen aus einem Schalterteil mit elektromechanischer Zuhaltung sowie einem separat zu bestellenden mechanischen Betätiger

Siemens Indus.Sector Sicherheits-Pos.-schalter Zuhaltekr. 1300N online kaufen