

Verschiedene-Diverse YSLY-OZ 2x 0,75 Ri. 50 Steuerleitung

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0133620
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLY-OZ 2x0,75 Ri.50
Hersteller-Typ	YSLY-OZ 2x 0,75
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	5.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	70°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse YSLY-OZ 2x 0,75 Ri.

50 Steuerleitung Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 2, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

5,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 0, Standardanschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung.

Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen.

Bei Verwendung im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches.

Das verzinkte Stahldrahtgeflecht bietet der Leitung einen hohen mechanischen Schutz.

[Verschiedene-Diverse YSLY-OZ 2x 0,75 Ri. 50 Steuerleitung online kaufen](#)