

Siemens Indus.Sector LOGO! 6 8DE(4AE)/4DA 6ED1052-2MD00-0BA6

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6101269
EAN	6940408100152
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6ED10522MD000BA6
Hersteller-Typ	6ED1052-2MD00-0BA6
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Logikmodul

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 50..0V	
Versorgungsspannung bei AC 60.Hz	
Versorgungsspannung bei DC	10.8...28.8V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Schaltstrom	10A
Anzahl der analogen Eingänge	
Anzahl der analogen Ausgänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Mit Relaisausgang	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen U	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Anzahl der HW-Schnittstellen V	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	



Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCOM	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIB	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceLine	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFISafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Redundanzfähigkeit	
Mit Display	
Schutzart (IP)	
Grundgerät	
Erweiterbar	
Erweiterungsgerät	
Mit Zeitschaltuhr	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktion	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	72mm
Höhe	90mm
Tiefe	55mm

Siemens Indus.Sector LOGO!6 8DE(4AE)/4DA 6ED1052-2MD00-0BA6
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
0V, Versorgungsspannung bei DC 10,8 ...

28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Schaltstrom 10A, Anzahl
der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen
Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Mit Relaisausgang, Anzahl der
HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET
0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen
seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der
HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der
HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der
HW-Schnittstellen sonstige 0, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät, Erweiterbar, Mit
Zeitschaltuhr, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich,
Fronteinbau möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne,
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 72mm, Höhe 90mm, Tiefe
55mm, Modular erweiterbar, ohne Display

[Siemens Indus.Sector LOGO!6 8DE\(4AE\)/4DA 6ED1052-2MD00-0BA6 online](#)

[kaufen](#)

