
Siemens Indus.Sector AS-Interface Modul Digital,4E/4A 3RG9002-0D



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0790335
EAN	4011209283534
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RG90020DC00
Hersteller-Typ	3RG9002-0DC00
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modu

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 5	0...0V
Versorgungsspannung bei AC 60 H	0V
Versorgungsspannung bei DC	26.5...31.6V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Digitale Ausgänge konfigurierba	
Eingangsstrom bei Signal 1	5mA
Art der Eingangsspannung	
Art des Digitalausgangs	
Ausgangsstrom	2A
Zulässige Spannung am Ausgang	24...24V
Art der Ausgangsspannung	
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen se	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen se	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen pa	
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	
Anzahl der HW-Schnittstellen se	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	

Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBU	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceI	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Founda	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Inte	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERF	
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Ausführung des elektrischen Ar	
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	90mm
Höhe	75mm
Tiefe	37mm

Siemens Indus.Sector AS-Interface Modul Digital,4E/4A 3RG9002-0DC00 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 26,5 ...

31,6V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Eingangsstrom bei Signal 1 5mA, Art der Eingangsspannung DC, Art des Digitalausgangs sonstige, Ausgangsstrom 2A, Zulässige Spannung am Ausgang 24 ...

24V, Art der Ausgangsspannung DC, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für ASI, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 90mm, Höhe 75mm, Tiefe 37mm, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, AS-Interface Modul F90, IP20, Digital, 4E/4A, 2/3-L., potentialfrei 4x1 Eingang, max.

200mA, PNP, 4x1 Ausg., elektr., 2A, DC 24V Anschluss über Schraub-Klemmen, Baubreite 90mm

Siemens Indus.Sector AS-Interface Modul Digital,4E/4A 3RG9002-0D online

kaufen