

Eaton (Moeller) Sicherheitsrelais Not-Aus ESR5-NO-41-24VAC-DC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0781807
EAN	4015081168415
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	118701
Hersteller-Typ	ESR5-NO-41-24VAC-DC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Strom

Technische Informationen

Ausführung	
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Ventilen	
Geeignet zur Überwachung von	Schutzeinrichtungen
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Bemessungssteuerspeisespann	24...230V
Bemessungssteuerspeisespann	24...230V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Auswertung der Eingänge	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	rt, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	rt, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,	Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	rt, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	
Kategorie nach EN 954-1	
Stoppkategorie nach IEC 60204	
Performance Level nach EN ISO	
Mit TÜV-Zulassung	



Mit Zulassung nach UL

Breite	45mm
Höhe	99mm
Tiefe	114.5mm

Eaton (Moeller) Sicherheitsrelais Not-Aus ESR5-NO-41-24VAC-DC Ausführung Grundgerät, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen, Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 24 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 24 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung der Eingänge einkanalig, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 3, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Kategorie nach EN 954-1 4, Stoppkategorie nach IEC 60204 0, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Breite 45mm, Höhe 99mm, Tiefe 114,5mm,

[Eaton \(Moeller\) Sicherheitsrelais Not-Aus ESR5-NO-41-24VAC-DC online kaufen](#)

