

Merten Zwischenring pws/gl für Kombieinsatz 518619

Allgemeine Information	nen
------------------------	-----



Technische Informationen

i echnische informationen	
Zusammenstellung	
Verwendung	
Tragring	
Mit Staubschutz	
Mit Klappdeckel	
Beschriftungsfeld	
Mit Aufdruck	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Befestigungsart	
Zugentlastung	
Lüsterklemme	
Gerätebreite	56mm
Gerätehöhe	56mm
Gerätetiefe	25mm

Merten Zwischenring pws/gl für Kombieinsatz 518619 Zusammenstellung sonstige, Verwendung sonstige, Mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Befestigungsart sonstige,



Gerätebreite 56mm, Gerätehöhe 56mm, Gerätetiefe 25mm, Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.

Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw.

Adapter: ==Adapter System M 5184..

Material: Thermoplast brillant.

Farbe: polarweiß glänzend.

Merten Zwischenring pws/gl für Kombieinsatz 518619 online kaufen