Verschiedene-Diverse H05V-K 0,75 gn Fw.3000 Aderltg feindräh



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0102401
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H05V-K 0,75 gn Fw.3000
Hersteller-Typ	H05V-K 0,75 gn
Verpackungseinheit	3,000 Meter
Artikelklasse	Aderleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	2.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-40...70°C
Nennspannung U0	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse H05V-K 0,75 gn Fw.3000 Aderltg feindrähtig Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe grün, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

2,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0281.

Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten.

Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen.

In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse H05V-K 0,75   gn Fw.3000 Aderltg feindräh online kaufen