Jung Automatik-Wächter 70 aws Innen/Aussenbereich W 70 WW



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0881174
EAN	4011377690202
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	W70WW
Hersteller-Typ	W 70 WW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett

Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldübe	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.4m
Max. Reichweite zu einer Seite	5.5m
Max. Reichweite frontal	11m
Erfassungsfeld Durchmesser au	8 Fußboden
Geeignet für drahtlose Übertrag	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	
Montageart	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	

Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	5min
Ausschaltverzögerung	10s
Erfassungswinkel horizontal	70...70°
Max. Schaltleistung	1000W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-25...55°C
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Steuerstrom	100mA
Frequenz	50...50Hz
Alarmfunktion	

Jung Automatik-Wächter 70 aws Innen/Aussenbereich W 70 WW Ausführung Bewegungsmelder, Sensortyp sonstige, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2,4m, Max.

Reichweite zu einer Seite 5,5m, Max.

Reichweite frontal 11m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Ansprechhelligkeit einstellbar, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP55, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 5min, Ausschaltverzögerung 10s, Erfassungswinkel horizontal 70 ...

70°, Max.

Schaltleistung 1000W, Geeignet für C-Last, Temperatur -25 ...

55°C, Max.

Einschaltstrom 10A, Steuerstrom 100mA, Frequenz 50 ...

50Hz, Farbvariante weiß, Automatik-Wächter 70, Erfassungsfeld ca.

8 x 11 m (70°) bei einer Montagehöhe von ca.

2,40 m, Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: ca.

1,1 W, Schaltkontakt: Relais, ?-Kontakt, Schaltleistung: Glühlampen 1000 W, HV-Halogenlampen 1000 W, NV-Halogenlampen 750 VA mit mindestens 85 % Nennlast (konventioneller Trafo) und 750 W (Tronic-Trafo), Leuchtstofflampen 500 VA (unkompensiert), 400 VA (parallelkompensiert, 47 ?F) und 1000 W (Duo-Schaltung), Einschaltzeit: ca.

10 Sekunden bis ca.

5 Minuten, Helligkeitsfühler: Tag- und Nachtbetrieb stufenlos einstellbar, Reichweite: in 3 Stufen mechanisch einstellbar, Temperaturbereich: - 25 bis + 55 °C, Schutzart: IP 55, funkentstört nach VDE 0875 T 14

Jung Automatik-Wächter 70 aws Innen/Aussenbereich W 70 WW online kaufen