# Verschiedene-Diverse NSHTÖU-J 4x 16 Tr.500 Gummiltg trommel



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0122436 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | NSHTÖU-J 4x16 Tr.500 |
| Hersteller-Typ | NSHTÖU-J 4x 16 |
| Verpackungseinheit | 1 Meter |
| Artikelklasse | Leitungstrosse |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Hauptleiter-Nennquerschnitt | 16mm² |
| Hauptader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Hauptader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Tragorgan | |
| Torsionsschutz | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Außendurchmesser ca. | 31.5mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I | -35...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -40...70°C |
| Nennspannung U0 | 0.6kV |
| Nennspannung U | 1kV |

Verschiedene-Diverse NSHTÖU-J 4x 16 Tr.500 Gummiltg trommelbar Hauptleiter-Nennquerschnitt 16mm², Hauptader-Zahl 4, Ader-Isolation Gummi (EPR), Hauptader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Tragorgan sonstige, Torsionsschutz, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca.

31,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -35 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV,  Geeingnet als als trommelbare Leitung für Anwendungen, bei denen betriebsmäßig häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder Torsionsbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien, auch auf Baustellen, in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben.

Verschiedene-Diverse NSHTÖU-J  4x 16  Tr.500 Gummiltg trommel online

kaufen