# Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 3G1 0026131 T500




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0127250 |
| EAN | 4044774620077 |
| Hersteller | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr | 0026131/500 |
| Hersteller-Typ | 0026131 T500 |
| Verpackungseinheit | 500 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 6.6mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I | 0...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -40...80°C |
| Nennspannung U | 500V |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 3G1 0026131 T500 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 3, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

6,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 3G1 0026131 T500 online

kaufen