

## Verschiedene-Diverse YSLYCY-JZ 41x 1,5 Tr.500 Steuerltg geschi

## Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET7611611

**EAN** 

Hersteller Verschiedene-Diverse

Hersteller-ArtNr YSLYCY-JZ 41x1,5 Tr.500

Hersteller-Typ YSLYCY-JZ 41x 1,5

Verpackungseinheit 1 Meter

Artikelklasse Steuerleitung

## **Technische Informationen**

Leiter-Nennguerschnitt 1.5mm<sup>2</sup>

Leiter-Klasse

Ader-Zahl

Verseilelement

Ader-Isolation

Ader-Kennzeichnung

Schutzleiter

Schirm über Verseilung

Mantel-Material

Mantel-Farbe

Flammwidrig

Raucharm nach EN 61034-2

Kältebeständig nach EN 60811-

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegoung

Zul. Kabelaußentemperatur, fes -40...70°C

Nennspannung U 500V

Verschiedene-Diverse YSLYCY-JZ 41x 1,5 Tr.500 Steuerltg geschirmt Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 41, Ader-Isolation Verseilelement nein. PVC. Ader-Kennzeichnung Ziffern. Verseilung Schutzleiter. Schirm über Geflecht. Mantel-Material PVC. Mantel-Farbe transparent, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...



70°C, Nennspannung U 500V, Anzahl der Schutzleiter 1, Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik, insbesondere als Anschluss-und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien, erhöhte Anforderung an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV)

<u>kaufen</u>