# Verschiedene-Diverse YSLYSY-JZ 3x 25 Tr.500 Steuerltg bewehr



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET7611665 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | YSLYSY-JZ 3x25 Tr.500 |
| Hersteller-Typ | YSLYSY-JZ 3x 25 |
| Verpackungseinheit | 500 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 25mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I | -5...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70°C |
| Nennspannung U | 500V |

Verschiedene-Diverse YSLYSY-JZ 3x 25 Tr.500 Steuerltg bewehrt Leiter-Nennquerschnitt 25mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V,  Standardanschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung.

Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen.

Bei Verwendung im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches.Das verzinkte Stahldrahtgeflecht bietet der Leitung einen hohen mechanischen Schutz.

Verschiedene-Diverse YSLYSY-JZ  3x 25  Tr.500 Steuerltg bewehr online

kaufen