

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7304237
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07RN-F 3x1 S
Hersteller-Typ	H07RN-F 3x 1
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	9.1mm
Zul. max. Leitertemperatur	60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	30...60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-30...60°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07RN-F 3x 1 S Gummischlauchleitung  
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3,  
 Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material  
 Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN  
 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

9,1mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

60°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0282.

Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B.

Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und im Nutzwasser.

Max.

Betriebstemperatur 60 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H07RN-F 3x 1 S Gummischlauchlei online kaufen](#)