Verschiedene-Diverse YSLYCY-JB 4x 0,75 Ri.100 Steuerltg geschi



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7610881
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLYCY-JB 4x0,75 Ri.100
Hersteller-Typ	YSLYCY-JB 4x 0,75
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	8.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in l	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...70°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse YSLYCY-JB 4x 0,75 Ri.100 Steuerltg geschirmt Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe transparent, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

8,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Anzahl der Schutzleiter 1, Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik, insbesondere als Anschluss-und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien, erhöhte Anforderung an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV)

Verschiedene-Diverse YSLYCY-JB 4x 0,75 Ri.100 Steuerltg geschi online

kaufen