Phoenix Contact FlashTrab FLT 25-400



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5901526
EAN	4046356479929
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2800106
Hersteller-Typ	FLT 25-400
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Blitzstromableiter für Energietechnik

Technische Informationen

Ausführung der Pole	
Blitzstoßstrom (10/350)	25kA
Nennableitstoßstrom (8/20)	25kA
Höchste Dauerspannung AC	440V
Nennspannung AC	230V
Schutzpegel	5kV
Schutzpegel L-N	5kV
Folgestromlöschfähigkeit	2.5kA
Montageart	
Baugröße	
Max. Leiterquerschnitt starr (ein	35mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	25mm²
Mit Fernmeldekontakt	
Ausblasend	
Signalisierung am Gerät	
Prüfklasse Typ 1	

Phoenix Contact FlashTrab FLT 25-400 Ausführung der Pole 1+N/PE, Blitzstoßstrom (10/350) 25kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 25kA, Höchste Dauerspannung AC 440V, Nennspannung AC 230V, Schutzpegel 5kV, Schutzpegel L-N 5kV, Folgestromlöschfähigkeit 2,5kA, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 1 TE, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Ausblasend, Signalisierung am Gerät ohne, Prüfklasse Typ 1,

[Phoenix Contact FlashTrab FLT 25-400 online kaufen]