

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0129855	
EAN		
Hersteller	Verschiedene-Diverse	
Hersteller-ArtNr	SIAF 120	sw Ri. 50
Hersteller-Typ	SIAF 120	sw
Verpackungseinheit	50 Meter	
Artikelklasse	Aderleitung	



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	120mm ²	
Leiter-Klasse		
Ader-Isolation		
Schirm		
Ader-Farbe		
Flammwidrig		
Raucharm nach EN 61034-2		
Außendurchmesser ca.	19.6mm	
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-60...180°C	
Nennspannung U0	300V	
Nennspannung U	500V	

Verschiedene-Diverse SIAF 120 sw Ri.

50 Silikon-Litze Leiter-Nennquerschnitt 120mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

19,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -60 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, verzinkt, Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen.

Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut.

Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen.

Die Isolation ist tropfenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.

Bei Brand entsteht eine isolierende Schicht um die blanken Drähte.

Max.

Betriebstemperatur 180 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse SIAF 120 sw Ri. 50 Silikon-Litze online kaufen](#)