

Verschiedene-Diverse YSLYF-JZ PVC-SL 18x 2,5 Tr Schleppkettenltg

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7604597
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLYF-JZ PVC-SL 18x2,5 Tr
Hersteller-Typ	YSLYFJZ PVC SL 18x2,5
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	20.2mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-5...80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-40...80°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse YSLYF-JZ PVC-SL 18x 2,5 Tr Schleppkettenltg PVC Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 18, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

20,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Eignet sich speziell für den Einsatz in Kabelschleppketten oder als Steuerleitung an Industrierobotern bzw.

dauernd bewegten Maschinenteilen mit hohen Biegebeanspruchungen, Adern in Lagen verseilt, mit optimal abgestimmten Schlaglängen, Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage, Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse YSLYF-JZ PVC-SL 18x 2,5 Tr Schleppkettenltg online](#)

[kaufen](#)