Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte 2x14W EVG T5 Oleveon 214 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1537788
EAN	4018242197156
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5220104
Hersteller-Typ	Oleveon 214 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Fassung	
Schlagfestigkeit	
Gehäusefarbe	
Leuchtmittel	
Schutzart (IP)	
Werkstoff des Gehäuses	
Schutzklasse	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Höhe/Tiefe	
Nennspannung	
Breite	
Länge	
Dimmbar	
Mit Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Mit Betriebsgerät	
Lichtverteilung	
Betriebsgerät	
Brandschutz "D"	
Farbe der Abdeckung	
Lampenleistung	
Geeignet für Wandmontage	

Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte 2x14W EVG T5 Oleveon 214 E Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 14W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grau, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für Wandmontage, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt, Länge 660mm, Breite 145mm, Höhe/Tiefe 101mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Brandschutz \"D\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen.

Für 2 Leuchtstofflampen T5 14 W.

Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich.

Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel.

Mit PMMA-Abdeckwanne, klar.

Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt.

Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar.

Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung.

Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.

Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte 2x14W EVG T5 Oleveon 214 E online kaufen