

Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-M AD28.5 M32x1,5

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0534849
EAN	4025113148247
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	15020036232
Hersteller-Typ	RQW-M AD28.5 M32x1,5
Verpackungseinheit	25 Stück
Artikelklasse	Kunststoff-Wellenschlauch-Verschraubung



Technische Informationen

Nenndurchmesser	28.5mm
Nenngröße in Zoll	
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Drehbares Gewinde	
Bauform	
Verbindungsart	
Gewindeart	
Gewindeanschlussgröße	
Gewinde Gangzahl	
Gewindewerkstoff	
Gewindelänge	15mm
Gesamtlänge	57mm
Gesamthöhe	59mm
Werkstoff	
Werkstoff der Dichtung	
Kleinster Innendurchmesser des Schlauchs	24mm
Größter Außendurchmesser des Schlauchs	33mm
Farbe	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	
Zul. in Kombination mit Schutzs	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	
Zul. in Kombination mit Schutzs	-23
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	

Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-M AD28.5 M32x1,5
 Nenndurchmesser 28,5mm, Nenngröße in Zoll 3/4 Zoll, Schutzart (IP) IP68,
 Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde,

Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M32 x 1,5, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 15mm, Gesamtlänge 57mm, Gesamthöhe 59mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung TPE, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 24mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 37mm, Farbe schwarz, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch VD GGVS, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Rationelle Schlauchmontage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschuß.

Einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse.

Kleinstmögliche Außenmaße für minimalsten Verschraubungsabstand, beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig.

Silikon-, cadmium- u.

halogenfrei.

Zur fachgerechten Montage als schutzisolierte Verschraubung geeignet nach Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen und Anlagenbau. Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C

[Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-M AD28.5 M32x1,5 online](#)

[kaufen](#)

