# WAGO Kontakttechnik 2-L.Klemme 0,08-1,5mmq gn/gelb 260-317



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0453663 |
| EAN | 4044918593656 |
| Hersteller | WAGO Kontakttechnik |
| Hersteller-ArtNr | 260-317 |
| Hersteller-Typ | 260-317 |
| Verpackungseinheit | 300 Stück |
| Artikelklasse | Ein- und mehrpolige Klemmenleiste |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Explosionsgeprüfte Ausführung | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0,08...1,5mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.08...1.5mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,08...1,5mm² |
| Bemessungsstrom In | 10A |
| Bemessungsspannung | 300V |
| Ausführung elektrischer Anschlu | |
| Ausführung elektrischer Anschluss 2 | |
| Anschlussposition | |
| Polzahl | |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | |
| Montageart | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Betriebstemperatur | -30...85°C |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier | |
| Breite/Rastermaß | 5mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo | 17mm |
| Länge | 25mm |
| Abschlussplatte erforderlich | |
| Farbe | |
| Transparent | |

WAGO Kontakttechnik 2-L.Klemme 0,08-1,5mmq gn/gelb 260-317 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

1,5mm², Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 300V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition seitlich, Polzahl 1, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -30 ...

85°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 17mm, Länge 25mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grün/gelb,

WAGO Kontakttechnik 2-L.Klemme 0,08-1,5mmq gn/gelb 260-317 online kaufen