Weidmüller LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/12 SN OR



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0408511
EAN	4008190006761
Hersteller	Weidmüller
Hersteller-ArtNr	1500560000
Hersteller-Typ	BLT 5.08/12 SN OR
Verpackungseinheit	30 Stück
Artikelklasse	Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder

Technische Informationen

Verbindungsart	
Kontaktausführung	
Anzahl der Steckkontakte	
Anzahl der Steckkontaktreihen	
Rastermaß der Kontakte	5.08mm
Rastermaß der Anschlüsse	5.08mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss	
Bemessungsstrom In	17A
Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschließbarer Leiterquerschni	0.2...1.5mm² rendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt [AWG]	0.2...1.5mm² mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschni	0.2...2.5mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Anschließbare Kabeltype	
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	
Werkstoff des Kontaktes	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusebeschichtung	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	
Mit Schutzleiter	
Betriebstemperatur	-25...100°C
Schutzart (IP), montiert	

Weidmüller LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/12 SN OR Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 12, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5,08mm, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 17A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,2 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

2,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses nicht zutreffend, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -25 ...

100°C, Schutzart (IP), montiert IP20,

[Weidmüller LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/12 SN OR online kaufen]