

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX EB CY 2x0,75 0012640 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0127124
EAN	4044774541617
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0012640/500
Hersteller-Typ	0012640 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® EB CY CC

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	6.2mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest Verlegt	40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX EB CY 2x0,75 0012640 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 2,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm
 über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material
 PVC, Mantel-Farbe blau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser
 ca.

6,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® EB CY - PVC Steuerleitung, geschirmt, flexibel und nummeriert.

Mit blauem Mantel zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen, Nennspannung: 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX EB CY 2x0,75 0012640 T500 online kaufen](#)

