Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD21,2sw



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0538232
EAN	4025113105455
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	10233202016
Hersteller-Typ	ROHRflex-PA6AD21,2sw
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch

Technische Informationen

Nenndurchmesser	21.2mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	21.2mm
Innendurchmesser	16.5mm
Werkstoff	
Druckfestigkeit	320N
Einsatztemperatur	-40...115°C
Schutzart (IP)	
Brandschutz nach UL 94	
Biegeradius, statisch	45mm
UV-beständig	
Ölbeständig	
Farbe	
Ummantelungswerkstoff	
Flammverbreitend	
Biegeverhalten	
Zugfestigkeit	100N
Längsgeschlitzt	
Verschließbar (zweiteilig)	
Halogenfrei	
Zulassung nach DIN EN 61386	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	
Zulassung nach CSA	
Zulassung nach LUL/British Sta	
Zulassung nach Lloyd's Register TA	
Zulassung nach UTAC	
Zulassung nach DIN 5510	

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD21,2sw Nenndurchmesser 21,2mm, Nenngröße in Zoll 1/2 Zoll, Außendurchmesser 21,2mm, Innendurchmesser 16,5mm, Werkstoff Polyamid 6, Druckfestigkeit 320N, Einsatztemperatur -40 ...

115°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 V0, Biegeradius, statisch 45mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 100N, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR, Zulassung nach Vd GGVS, Zulassung nach LUL/British Standard, Zulassung nach Lloyds Register TA, Zulassung nach DIN 5510, Vollkunststoff-Wellschlauch, parallelgewellt, ohne Stützwendel.

Luft- und Flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80° C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, selbstverlöschend, flammwidrig, geprüft nach EN/IEC 61386-23.

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD21,2sw online kaufen