Theben Bewegungsmelder LUXA 103-200

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400539
EAN	4003468103043
Hersteller	Theben
Hersteller-ArtNr	1030030
Hersteller-Typ	LUXA 103-200
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett

Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	1.2m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	8m
Max. Reichweite frontal	3m
Erfassungsfeld Durchmesser ai	16m
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	1s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung	1800s
Erfassungswinkel horizontal	0...200°
Ansprechhelligkeit	10...1000lx
Max. Schaltleistung	1000W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	0...45°C
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...50Hz
Alarmfunktion	

Theben Bewegungsmelder LUXA 103-200 Ausführung Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 1,2m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 8m, Max.

Reichweite frontal 3m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 16m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP40, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 1s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 1800s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

200°, Ansprechhelligkeit 10 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 1000W, Temperatur 0 ...

45°C, Max.

Einschaltstrom 10A, Frequenz 50 ...

50Hz, Bewegungsmelder für Unterputz-Wandmontage, erweiterbar durch integrierte Master/Slave oder Master/Master Funktion, Erfassungsbereich durch steckbare Segmente einschränkbar, als Ersatz für Licht-oder Wechselschalter, passend zu 50 x59 mm Abdeckrahmen, integrierter Handschalter EIN/AUTO/AUS, automatische Schaltung helligkeits-und bewegungsabhängig, Mischlichtmessung, zuschaltbare Ausschaltvorwarnung, Rahmen 80x80 mm, mit Schraubklemmen

Theben Bewegungsmelder LUXA 103-200 online kaufen