

Mitsubishi Electric Grundgerät 32E/A 100-240VAC FX3U-32MR/ES

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0733807
EAN	
Hersteller	Mitsubishi Electric
Hersteller-ArtNr	231487
Hersteller-Typ	FX3U-32MR/ES
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	SPS-Grundgerät



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC	100...240V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Max. Anzahl der adressierbarer	
Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A	
Ausführung	
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)	0,05ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen per	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Anzahl der analogen Ausgänge	
Anzahl der analogen Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	

Unterstützt Protokoll für LON

Unterstützt Protokoll für SERCC

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme

Systemkomponente

Speicherart

Speichergröße 64kByte

Programmspeichererweiterung möglich

Tragschienenmontage möglich

Wand-/Direktmontage möglich

Breite 150mm

Höhe 90mm

Tiefe 86mm

Mitsubishi Electric Grundgerät 32E/A 100-240VAC FX3U-32MR/ES
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ...

240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Anzahl der adressierbaren analogen E/A 384, Max.

Anzahl der adressierbaren digitalen E/A 384, Ausführung kompakt, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) 0,065ms, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 16, Anzahl der digitalen Ausgänge 16, Systemkomponente, Speicherart RAM, Speichergröße 64kByte, Programmspeichererweiterung möglich, Tragschienenmontage möglich, Breite 150mm, Höhe 90mm, Tiefe 86mm, Diese Versionen sind mit Relais als Ausgangstyp ausgestattet.

Zyklische Abarbeitung des gespeicherten Programms, Passwortschutz mit 3 Schutzebenen, 27 Grundbefehle, 2 Schrittanweisungen, 209 Applikationsanweisungen, kommunikationsfähig in Verbindung mit Schnittstellen und Kommunikationsadaptern, kompakt, modular und über Netzwerk erweiterbar bis 384 Ein-/Ausgänge

[Mitsubishi Electric Grundgerät 32E/A 100-240VAC FX3U-32MR/ES online kaufen](#)