Siemens Indus.Sector LOGO!6 8DE/4DA 6ED1052-2FB00-0BA6



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6101273
EAN	6940408100107
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6ED10522FB000BA6
Hersteller-Typ	6ED1052-2FB00-0BA6
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Logikmodul

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 5	85...265V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz	85...265V
Versorgungsspannung bei DC	100...253V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Schaltstrom	10A
Anzahl der analogen Eingänge	
Anzahl der analogen Ausgänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Mit Relaisausgang	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen U	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Anzahl der HW-Schnittstellen W	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	

Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIl	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherN(	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceI	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFIs	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Redundanzfähigkeit	
Mit Display	
Schutzart (IP)	
Grundgerät	
Erweiterbar	
Erweiterungsgerät	
Mit Zeitschaltuhr	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	72mm
Höhe	90mm
Tiefe	55mm

Siemens Indus.Sector LOGO!6 8DE/4DA 6ED1052-2FB00-0BA6 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 85 ...

265V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 85 ...

265V, Versorgungsspannung bei DC 100 ...

253V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, Schaltstrom 10A, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Mit Relaisausgang, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät, Erweiterbar, Mit Zeitschaltuhr, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Fronteinbau möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 72mm, Höhe 90mm, Tiefe 55mm, Modular erweiterbar, ohne Display

Siemens Indus.Sector LOGO!6 8DE/4DA 6ED1052-2FB00-0BA6 online kaufen