

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 CP 4G1 0027637 T500

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7603477
EAN	4044774633374
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0027637/500
Hersteller-Typ	0027637 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	8.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	50...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 CP 4G1 0027637 T500  
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 4,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation Copolymer, thermoplastisch,  
 Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne,  
 Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PUR (Polyurethan),  
 Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

8,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® FD 855 CP - halogenfreie und geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 CP 4G1 0027637 T500 online kaufen](#)

