

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 440 CP 12G1,5 0012945 T500

Allgemeine Informationen

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® 440 CP VDE-Reg. Nr. 6582 CE

Artikelnummer	ET7603396
EAN	4044774579276
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0012945/500
Hersteller-Typ	0012945 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	16.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...90°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest Verlegt	50...90°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 440 CP 12G1,5 0012945 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 12,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht,
 Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN
 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

16,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

90°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 440 CP - PUR-Steuerleitungen geschirmt, VDE reg.

für rauen Einsatz im Innen- und Aussenbereich - kälteflexibel, abriebfest, flammwidrig und halogenfrei.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 440 CP 12G1,5 0012945 T500 online kaufen](#)