Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 500 P 5G2,5 00123663 T500



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7603109
EAN	4044774615950
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	00123663/500
Hersteller-Typ	00123663 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	12.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-40...80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-50...80°C
Nennspannung U0	300V
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 500 P 5G2,5 00123663 T500 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation PUR (Polyurethan), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe orange, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

12,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 500 P - PUR-Anschlussleitung mit hoch flexiblen Leiteraufbau und hoher mechanischer Festigkeit für langlebigen und ölbeständigen Einsatz an Handgeräten.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 500 P 5G2,5 00123663 T500 online kaufen