
# Kleinhuis Kabelverschraubung Ms metr isch 2532M40A



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0304668 |
| EAN | 4011126380989 |
| Hersteller | Kleinhuis |
| Hersteller-ArtNr | 2532M40A |
| Hersteller-Typ | 2532M40A |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Artikelklasse | Kabelverschraubung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Gewindeart | |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | |
| Gewindelänge | 8mm |
| Schlüsselweite | 44mm |
| Für Kabeldurchmesser | 26...28mm |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Schutzart (IP) | |
| Biegeschutz | |
| Ausführung | |
| Mehrfach Dichteinsatz | |
| Flachkabelverschraubung | |
| Art der Dichtung | |
| Einsatztemperatur | -40...120°C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | |
| Für Ex-Zone Gas | |
| Für Ex-Zone Staub | |

Kleinhuis Kabelverschraubung Ms metr isch 2532M40A Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 40, Gewindelänge 8mm, Schlüsselweite 44mm, Für Kabeldurchmesser 26 ...

28mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Schutzart (IP) IP68, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

120°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Der Dichtring besteht aus dem Werkstoff TPE, der O-Ring aus NBR.

Vollisolation durch langen, ausstoßbaren Dichteinsatz

[Kleinhuis Kabelverschraubung Ms metr isch 2532M40A online kaufen]