Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 1x35/49/80W EVG T5 ARAGON 135/49/80

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1534522
EAN	4018242142569
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4295204
Hersteller-Typ	ARAGON 135/49/80 T E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Lichtverteilung	
Mit Betriebsgerät	
Brandschutz "D"	
Farbe der Abdeckung	
Betriebsgerät	
Werkstoff der Abdeckung	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Geeignet für Wandmontage	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Fassung	
Schutzart (IP)	
Gehäusefarbe	
Leuchtmittel	
Schutzklasse	
Werkstoff des Gehäuses	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Breite	
Nennspannung	
Länge	
Mit Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Dimmbar	

Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 1x35/49/80W EVG T5 ARAGON 135/49/80 T E Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe sonstige, Geeignet für Pendelaufhängung, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert/prismatisch, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt, Länge 1570mm, Breite 106mm, Höhe/Tiefe 106mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK06, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC.

Für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49/80 W.

Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.

Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich.

Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen.

Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil.

Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.

Leuchtenkörper aus PC, schwerentflammbar und recycelbar.

Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung.

Leuchtenkörper transparent.

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 1x35/49/80W EVG T5 ARAGON 135/49/80 online kaufen